

Hagyományos Basic Kutyaházak tulajdonságai

A kutyaház fő szerkezete gyalult, csiszolt, kezelt 5 cm x 10 cm gerenda, amely nagyon merevvé és masszívvá teszi a terméket! A csavarozási pontoknál előfúrt, a repedések elkerülése érdekében. Továbbá a rögzített érintkezési pontoknál ragasztott és szükség esetén csapolt!

A szerkezet különlegesen épül fel, mivel a szigetelést nem kívülről és belülről borítjuk csak, hanem 5 cm légrést hagyunk a belső fal és a végleges belső fal között (lásd az ábrán). A légrés fontos, mivel szigetel. Ezek mellett szellőző járatok vannak a kutyaházba építve, hogy mindig friss, oxigén dús levegő legyen a házban!

A padló dupla hőszigetelést kapott, hogy kutyánk véletlenül se fázzon fel a nagy hidegekben, illetve nyáron ne legyen melege a nagy melegben. A kutyaházakat kívülről 140 mm széles és 20 mm vastag I. osztályú Borovi fenyő hajópadlóval borítjuk, melyet függőlegesen szerelünk fel a házakra, hogy a víz könnyebben lefolyhasson azokról!

A tető nyitható és levehető, mint az már megszokott a Kutyaház.eu -nál. Előnye hogy könnyebben szállítható és tisztán tartható! Szerkezetét tekintve 5 cm x 10 cm gerenda, épp úgy, mint az alap szerkezete. A tető külső borítása első osztályú kanadai zsidely. Az orom és a zsidely találkozásánál folyékony kátránnyal kihúzott a beázások elkerülésének érdekében.

10 év gyártói garanciát vállalunk rá.

Felár nélkül jár a termékhez:

- Tető típusa kiválasztása
- Tető szín kiválasztása
- Ajtó elhelyezkedésének és típusának kiválasztása
- Kutyaház színének kiválasztása
- Termo függöny

- Gumiszőnyeg
- Speciális kutyamatrac
- Házhoz szállítás Magyarországon belül
- Tető támasz

Felárral kérhető kiegészítők:

- Előtető
- Terasz
- Előtetőhöz oszlopok
- Szélvédő fal
- Névtábla
- Teraszba épített kutyatál
- Hidraulikusan nyitható tető
- Biztonsági üveg ablak/fal
- Fűthető kutyatál



kutyahaz.eu