

Luxus Glass Special Kutyaházak tulajdonságai

A kutyaház oldalpaneljei speciális szigetelésű biztonsági üvegből készülnek. Az üveg teljes vastagsága 72 mm és a következőképpen épül fel: 6 mm külső biztonsági üveg - 16 mm gázzal töltött légrés - 6 mm biztonsági üveg - 16 mm gázzal töltött régrés - 6 mm biztonsági üveg - 16 mm gázzal töltött régrés - 6 mm belső biztonsági üveg. A 21. század egyik legjobb szigetelésű LOW-E 4 rétegű üvegezésével készülnek termékeink. Szigetelése 0,6K! Az üveg vastagsága és anyag kiképzése miatt óriási erőhatásra tud csak megrepedni, a kitörése szinte kizárt. Ezek mellett a kutyák kedvence mivel védett, minden pontot belátó, meleg házuk lesz. A siker garantált!

A ház külső szerkezete fenyő hajópadló, Sadolin-nal kezelt 4 rétegben. A hajópadló függőleges beépítése biztosítja a csapadék tökéletes elvezetését.

A ház alja impregnált, amely véd a felfázástól, illetve keményfa talpakon áll.

A belső felület minőségi rétegelt falemez, szintén Sadolin-nal kezelt, amely szagtalan és az egészségre teljesen ártalmatlan.

A falemez előnye, hogy ellenáll a fizikai behatásoknak (Pl.: rágás, kaparás), illetve könnyen tisztán tartható.

Télen a Dán - Német gyártmányú fűtés (DEVI – Prémium minőségű fűtés) gondoskodik a melegről, ami nem az aljzatba van beépítve (egészségügyi okokból) hanem az oszlopokba. Ez egy speciális csak a Kutyaház.eu-nál kapható oszlopfűtés, ami mind a négy oszlopban megtalálható!

Digitális Processzoros Termosztát (Kutyaház.eu DPT), mely külső és belső hőmérséklet alapján számítja ki az általunk megadott belső hőmérsékletet.

Kiszámítja, hogy mennyi idő alatt fűti fel a kutyaházat és fokozatosan csökkenti a fűtőszál hőmérsékletét!

(A szabályzóról bővebben a Kutyaház.eu weboldalán a letölthető dokumentumoknál olvashat.)

A két faréteg között 10 cm hőszigetelő található nemcsak a ház aljában, hanem az oldalában is. A tetejében 15 cm hőszigetelő van, mivel a meleg felfelé száll, így

jobb hőszigetelést érünk el a házban! Fontos, hogy házainkban nem hungarocell vagy nikecell hőszigetelés található, hanem egy speciális szivacsos hőszigetelő, melynek 10x nagyobb a hőszigetelő értéke, mint az itt említettekénél. Falvastagság 12-17 cm.

Nyáron a szigetelés a hűtőláda elvén működik.

Házaink felnyitható és levehető tetővel készülnek, amely a könnyű tisztán tartás miatt lényeges. A tető tripla nütosan tökéletesen illeszkedik a ház oldalaira. A tetőszerkezet kanadai zsindeleborítással fedett.

3 év gyártói garanciát vállalunk rá.

Felár nélkül jár a termékhez:

- Tető típusának és színének kiválasztása
- Ajtó elhelyezkedésének és típusának kiválasztása
- Kutyaház színének kiválasztása
- Termosztát helyének kiválasztása
- 25 m 3x1,5 mm²-es dupla szigetelésű kábel
- Fűtés
- Termo függöny
- Üvegfalak

Felárral kérhető kiegészítők:

- Előtető
- Terasz
- Előtetőhöz oszlopok
- Szélvédő fal
- Gumiszőnyeg
- Speciális kutyamatrac
- Névtábla
- Teraszba épített kutyatál
- Tetőtámasz
- Hidraulikusan nyitható tető
- Fűthető kutyatál (fém vagy műanyag)